

FICHA TÉCNICA

CEMENTO COLA

Interior-Exterior

bricolaje

- Flexible
- No descuelga
- Rápida colocación
- Alta adherencia
- Excelente dureza una vez seco

DESCRIPCIÓN

Adhesivo para la colocación y pegado de azulejos y materiales cerámicos sobre superficies cementosas verticales u horizontales: azulejos, baldosas, gres, mosaico, terrazos, baldosines diversos, gres rústico, piedra natural, etc. No apto para colocar azulejos de gres porcelánico, gresite o similares.

USOS RECOMENDADOS

Pegado de:

- Azulejos
- Baldosas
- Gres
- Mosaico
- Terrazo
- Gres rústico
- Piedra natural
- Piezas de gran formato

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Color: Blanco
Aspecto: Polvo
Disolución: 30-50% de agua por kilo de producto
Limpieza: Agua
Espesor max: 3 mm. por capa
Vida útil: 6 horas a partir del momento de la mezcla
Rendimiento: 0,6 m²/kg. en capa 1mm
Endurecimiento total: 12 horas
Fraguado -
Inicio: 7-8 horas
Final: 9-10 horas
Toxicidad: Ver Ficha de Seguridad

Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- INSTRUCCIONES**
- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
 - Aplicar sobre soportes convencionales cementosos.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- El producto se diluirá solamente con agua.
- Mezclar en un recipiente con 30-50% de agua por kilo de producto y amasar hasta conseguir una pasta homogénea. Dejar reposar la masa unos 5 minutos y volver a amasar antes de su aplicación.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

CEMENTO COLA

bricolaje

Interior-Exterior

FICHA TÉCNICA

PROCESOS DE APLICACIÓN**Método de aplicación****INSTRUCCIONES**

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, polvo, grasa o cualquier otro tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte. Mezclar con agua manual o mecánicamente, a razón de un 30% de agua hasta lograr una pasta espesa y homogénea. Después de su amasado es aconsejable dejarlo reposar de 2 a 3 minutos.

La aplicación se efectuará extendiendo el material sobre el soporte con una llana dentada. A continuación, se colocarán las baldosas o azulejos, procurando ejercer una presión moderada. Si la baldosa es mayor de 35x35, recomendamos emplear el método de doble colado, aplicando el adhesivo sobre la superficie de colocación y sobre el reverso de la baldosa. No realizar la operación de rejuntado hasta después de 24 horas de su aplicación. Si la baldosa es poco absorbente, esperar 48 horas antes de rejuntar, para facilitar la evaporación del componente volátil.

Limpieza de Herramientas

Las llanas o espátulas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicar sobre soportes de yeso o escayola.
Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas ni inferiores a los 6°C, ni superficies expuestas a alta insolación.
No aplicar con humedad relativa.
Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.
Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.
Para obtener más información, consultar Ficha de Seguridad (www.amarto.com)
Mantener fuera del alcance de los niños.
Preservar los envases de la humedad y el agua.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. No verter en desagües o en el medio ambiente. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio y de acuerdo con las legislaciones vigentes.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 1,5 Kg.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.