

FICHA TÉCNICA

ESCAYOLA

Interior

bricolaje

- No merma
- Acabado fino
- Fácil lijado
- Muy blanco
- Fraguado rápido
- Gran dureza y finura

DESCRIPCIÓN

Sirve para aplicar sobre enlucidos de albañilería, reparar materiales decorativos y manualidades. Como figuras de escayola, pegar molduras, rosetones, falsos techos, etc. Sirve para reparaciones de obra; fijar marcos de puertas y ventanas, empotrados de cajas eléctricas, relleno de grietas y agujeros, etc.

USOS RECOMENDADOS

Pegado de:

- Escayola
- Molduras
- Rosetones
- Falsos techos
- Manualidades
- Piezas de moldes
- Relleno de grietas y agujeros

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Color: Blanco Mate
Aspecto: Polvo
Disolución: 25-30% de agua por kilo de producto
Limpieza: Agua
Espesor max: ilimitado
Vida útil: 30-40 min. Fraguado rápido
Rendimiento: 1 kg. de producto por 0,6 m²
Endurecimiento total: 24 h. dependiendo de la temperatura ambiente y capa de producto
Toxicidad: Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro.

Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

INSTRUCCIONES

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- El producto se diluirá solamente con agua.
- Verter en un recipiente 1 parte de agua por 2 de escayola y amasar hasta conseguir una pasta homogénea.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

ESCAYOLA

bricolaje

Interior

FICHA TÉCNICA**PROCESOS DE APLICACIÓN****Método de aplicación****INSTRUCCIONES**

El soporte debe de estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, polvo, grasa o cualquier otro tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

Mezclar con agua manual o mecánicamente, a razón de un 25-30% de agua para lograr una pasta espesa y homogénea.

La aplicación se efectuará extendiendo el material sobre el soporte con llana, espátula o paleta.

En trabajos de manualidades, verter la masa sobre el molde y dejar secar totalmente antes de retirar el molde.

Limpieza de Herramientas

Las llanas, espátulas o paletas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Los equipos de aplicación se lavarán con agua abundante inmediatamente después de su aplicación.

Si se ha secado la pintura dentro del equipo podemos utilizar aguarrás o disolvente para ablandar la pintura y después procederemos a limpiar con abundante agua para que no queden restos de disolventes y pueda contaminar el equipo para otra aplicación.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas ni inferiores a los 6°C, ni superficies expuestas a alta insolación.

No aplicar con humedad relativa.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Para obtener más información, consultar Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

Mantener fuera del alcance de los niños.

Preservar los envases de la humedad y el agua.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. No verter en desagües o en el medio ambiente.

Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio y de acuerdo con las legislaciones vigentes.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 1 Kg.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.