

FICHA TÉCNICA

YESO

Interior

bricolaje

- Rápida colocación
- Excelente dureza
- Fraguado rápido
- Amasado rápido y sencillo
- Trabajos de albañilería en general

DESCRIPCIÓN

Yeso de aplicación manual que sirve para aplicar sobre enlucidos de albañilería. Fijar marcos de puertas y ventanas, reglas, empotrados de cajas eléctricas o de fontanería, tapado de grietas y agujeros, relleno de huecos y reparaciones de obra en general.

USOS RECOMENDADOS

Enlucido de albañilería y reparaciones de obra en general.

- Cemento
- Hormigón
- Ladrillos
- Piedra
- Escayola

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Color:	Blanco
Aspecto:	Polvo
Disolución:	25-30% de agua por kilo de producto
Limpieza:	Agua
Espesor max:	ilimitado
Vida útil:	20-30 min. Fraguado rápido
Rendimiento:	1,60 kg. de producto por 1 m ²
Dureza Shore:	> 45
Final fraguado:	> 20 minutos
Endurecimiento total:	2 h. dependiendo de la temperatura ambiente y capa de producto
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro.

Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

INSTRUCCIONES

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- El producto se diluirá solamente con agua.
- Espolvorear el yeso sobre el agua y amasar manualmente hasta homogeneizar la pasta.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

YESO

bricolaje

Interior

FICHA TÉCNICA

PROCESOS DE APLICACIÓN**Método de aplicación****INSTRUCCIONES**

El soporte debe de estar sano, limpio, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, polvo, grasa o cualquier otro tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte. Mezclar con agua manual o mecánicamente, a razón de un 25% de agua hasta lograr una pasta espesa y homogénea, una vez amasado dejar reposar entre 5-8 min. antes de su aplicación.

La aplicación se efectuará extendiendo el material sobre el soporte con llana, espátula o paleta.

Limpieza de Herramientas

Las llanas, espátulas o paletas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas ni inferiores a los 6°C, ni superficies expuestas a alta insolación.

No aplicar con humedad relativa.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No añadir agua una vez fraguado para no alterar la resistencia del producto.

No mezclar con otros productos.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Para obtener más información, consultar Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

Mantener fuera del alcance de los niños.

Preservar los envases de la humedad y el agua.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. No verter en desagües o en el medio ambiente.

Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio y de acuerdo con las legislaciones vigentes.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 1 Kg.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.