

CHALK VARNISH SATINADO Barniz al agua

Interior

chalk paint

FICHA TÉCNICA

- No amarillea
- Fácil lijado
- Incoloro
- Secado rápido
- Protege contra golpes y rozaduras
- Gran dureza e impermeabilidad

DESCRIPCIÓN

Barniz al agua incoloro, sirve para la decoración y protección de todo tipo de maderas. Especial para proteger la pintura Chalk Paint. También sirve como barniz protector de maderas.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para proteger y decorar:

- Pintura Chalk Paint
- Superficies de madera (muebles, ventanas, puertas, sillas, mesas, marcos).

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Incoloro
Aspecto:	Satinado
Disolución y limpieza:	Agua
A brocha o rodillo:	3-5% de agua
A pistola:	5-10% de agua
Densidad:	
Punto de inflamación:	No inflamable
Rendimiento:	8-11 m ² /l.
Pigmento:	
pH:	
Secado al tacto:	1-2 horas a 20°C
Repintado:	4-6 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad.

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/E): 130 g/l.
Contenido máx. en C.O.V.: 38,11 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

INSTRUCCIONES

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras o salitre.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado mediante lijado o decapado.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Cuando lo apliquemos a brocha o rodillo se debe diluir entre un 3-5% de agua.
- Si se aplica a pistola se puede diluir entre un 5-10% de agua.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

CHALK VARNISH SATINADO

Barniz al agua *Interior*
chalk paint

FICHA TÉCNICA

PROCESOS DE APLICACIÓN**Método de aplicación****INSTRUCCIONES**

Producto especialmente diseñado para proteger y decorar la pintura vintage Chalk Paint. Aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre la superficie pintada para protegerla de golpes o rozaduras.

También se puede utilizar sobre maderas sin pintar ni barnizar:

Es recomendable sellar el poro aplicando un Fondo Protector de maderas, a continuación aplicar 2 o 3 manos de Chalk Varnish. Aplicar una primera mano cuando esté totalmente seco lijaremos cuidadosamente la aplicación con una lija de grano fino y eliminaremos los restos de polvo que ocasione. Lijar en el sentido de las vetas de la madera.

A continuación aplicaremos otras 2 manos de Chalk Varnish siguiendo los pasos de la primera mano.

Lijar entre capas para dejar un acabado perfecto, excepto la última capa que quedará de terminación.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con agua inmediatamente después de usarlos. Los equipos de aplicación se lavarán con abundante agua inmediatamente después de su aplicación.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicar el producto con lluvia, posibilidad de lluvia, heladas o rocío.

No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas.

No mezclar con otros productos.

No aplicar a temperaturas extremas tanto frío como calor.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

**ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE**

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos en el medio. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 750 ml. - 250 ml.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.