

FICHA TÉCNICA

PITER PLAST
RENOVACIÓN

masilla en polvo

Interior

- No cuartea ni descuelga
- Repintable con pinturas plásticas
- Fácil de lijar
- Mínima merma
- Flexible
- Alta adherencia
- Excelente dureza una vez seco

DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo para enlucir paredes de gotelé o rugosas, nivelar desperfectos de la pared o tapar agujeros en superficies porosas de obra. Producto fácil de lijar. Se puede aplicar sobre pinturas plásticas. Está compuesta por carbonatos, colas, aditivos y otros compuestos químicos apropiado para que se pueda realizar un enlucido rápido sobre las superficies sin descolgarse ni cuartearse, aplicado en las condiciones apropiadas.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para enlucir o masillar paredes de:

- Gotelé
- Cemento
- Yeso
- Escayola
- Hormigón
- Paneles prefabricados

También sirve para pegar:

- Azulejos
- Mármol
- Baldosas
- Pladur
- Piezas de escayola

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Masilla en polvo
Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Disolución:	400-450 ml de agua por kg.
Espesor max:	8 mm por capa
Limpieza:	Agua
Rendimiento:	0,5-0,75 m ² /kg.
Repintable:	Con pinturas plásticas, temple o esmaltes
pH:	
Comportamiento al fuego:	A1 No Combustible
Dureza Shore:	81
Secado al tacto:	6-8 horas, dependiendo de la humedad ambiente
Repintado:	10-12 horas según temperatura ambiente
Vida útil:	1-2 horas aprox.
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro.

Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES

Preparación de la superficie

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.
- Los fondos pulverulentos deben de ser consolidados, con nuestro Sellador Fijatín antes de masillar.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Producto al uso, no diluir con agua.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

PITER PLAST RENOVACIÓN

masilla en polvo

FICHA TÉCNICA

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación

INSTRUCCIONES

Añadir por cada kilo de Piter Plast Renovación de 400 a 450 l de agua aproximadamente y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea. Sirve para eliminar y alisar gotelés, rallados, picados, etc., aunque la superficie esté pintada con pinturas plásticas ya que tiene un buen agarre a la pared y no descuelga.

Sirve para pegar piezas de azulejos, mármol, baldosas de gres, pladur, piezas de escayola.

Aplicar a llana o espátula.

No cuarteo ni descuelga aplicado en capas en la proporción recomendada.

Las superficies deben de estar limpias, secas y exentas de grasas o materias disgregables.

Limpieza de Herramientas

Las herramientas de aplicación se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No utilizar sobre superficies férrreas.

No aplicar sobre fondos no absorbentes.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)



ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos en el medio. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 15 Kg.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.