

## FICHA TÉCNICA

# BARNIZ TINTE SATINADO

barniz al agua

Exterior-Interior

- Alta dureza
- No forma película
- No cuarteo
- Máxima protección
- Lavable
- Impermeable

## DESCRIPCIÓN

Barniz tinte al agua en acabado satinado. Protege, embellece y nutre la madera. Impermeabiliza la madera contra el agua, manchas, rayados, roces y golpes. Reforzado con resinas de poliuretano para darle mayor dureza.

## USOS RECOMENDADOS

- Parquets de madera
- Suelos de corcho
- Peldaños de escaleras
- Barras de bar

## DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

<b>Naturaleza:</b>	Acrílica Pura + Poliuretano
<b>Color:</b>	Carta de Colores*
<b>Tintado:</b>	
<b>Aspecto:</b>	Satinado
<b>Disolución y limpieza:</b>	Agua
<b>A brocha o rodillo:</b>	Al Uso o Agua (3%)
<b>A pistola:</b>	Al Uso o Agua (5%)
<b>Densidad:</b>	0,89 +/- 0,02
<b>Resistencia frote húmedo:</b>	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
<b>Rendimiento:</b>	12-14 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pigmento:</b>	
<b>pH:</b>	
<b>Secado al tacto:</b>	3 horas a 20°C
<b>Repintado:</b>	8 horas a 20°C
<b>Toxicidad:</b>	Ver Ficha de Seguridad.

**Valor límite de la UE para el producto (Cat A/E): 130 g/l.**  
**Contenido máx. en C.O.V.: 3,54 g/l.**

## PROCESOS DE APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

- ### INSTRUCCIONES
- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
  - Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.
  - Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.

### Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- El producto se diluirá solamente con agua.
- Cuando lo apliquemos a brocha o rodillo se debe diluir entre un 3% de agua.
- Si se aplica a pistola se puede diluir entre un 5% de agua.



PINTURAS DE DISEÑO  
**AMARTO**

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

# BARNIZ TINTE SATINADO

Exterior-Interior  
barniz al agua

FICHA TÉCNICA

## PROCESOS DE APLICACIÓN

### Método de aplicación

## INSTRUCCIONES

Comprobar que las superficies estén totalmente fraguadas y secas. El producto puede diluirse o aplicarse al uso. Aplicaremos Barniz tinte al agua colores para proteger y darle un aspecto satinado al trabajo realizado.

- **Sobre superficies en mal estado**, se deberá de sanear las zonas afectadas, eliminando y sellando el material que no esté bien adherido a la superficie, limpiando el polvo o suciedad que pudiera contener. Remover el contenido hasta su total homogeneización.

### Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Los equipos de aplicación se lavarán con agua abundante inmediatamente después de su aplicación.

Si se ha secado la pintura dentro del equipo podemos utilizar aguarrás o disolvente para ablandar la pintura y después procederemos a limpiar con abundante agua para que no queden restos de disolventes y pueda contaminar el equipo para otra aplicación.

## LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No está recomendado para utilizar en suelos de terrazas, escaleras o áreas donde se deba pisar.

No resiste la limpieza de productos químicos corrosivos.

No utilizar sobre superficies húmedas o mojadas sin preparar previamente.

No se debe pintar sobre la pintura plástica con pinturas sintéticas o solventes.

No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

## PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad ([www.amarto.com](http://www.amarto.com))

## ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos en el medio. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

## PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 2,5 L. - 750 ml. - 250 ml.



PINTURAS DE DISEÑO  
**AMARTO**

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.