

FICHA TÉCNICA

CHALK PAINT BASE BLANCA

Interior

pintura efecto tiza

- Excelentes resultados
- Renovación de muebles
- Acabado mate
- Gran poder cubriente
- Decoración Vintage
- Aroma floral
- Aplicación directa sobre la superficie

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua con marcado efecto tiza para conseguir cualquier color del Sistema Tintométrico Tecnimac. Cubre con una sola capa. No requiere imprimación. Acabado final con Chalk Varnish al agua.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para decoración y restauración en trabajos de:

- Bricolaje
- Artesanía
- Manualidades

Sobre superficies de:

- Madera
- Yeso
- Ladrillo
- Cemento
- Piedra

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Blanco
Tintado:	Sistema Tintométrico Tecnimac
Aspecto:	Mate
Disolución y limpieza:	Agua
A brocha o rodillo:	Al Uso
A pistola:	Al Uso
Densidad:	1,60 +/- 0,02
Resistencia al frote húmedo:	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
Rendimiento:	8-10 m ² /l.
Pigmento:	Bioxido de Titanio
pH:	7-9
Secado al tacto:	30-60 min a 20°C
Repintado:	3-4 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro.

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/L): 200 g/l.

Contenido máx. en C.O.V.: 1,23 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN**Preparación de la superficie****INSTRUCCIONES**

- Las superficies deben de estar limpias, secas y libres de humedad.
- Eliminar polvo, grasa, ceras u otros contaminantes en mal estado.
- Se recomienda lijar la madera nueva antes de pintarla.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Producto al uso.
- Si es necesario diluir con agua, aplicar entre un 5-10% de agua.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

CHALK PAINT BASE BLANCA

FICHA TÉCNICA

pintura efecto tiza

Interior

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de Aplicación

INSTRUCCIONES

- **Sobre superficies de madera viejas barnizadas**, comprobar que el barniz está bien adherido y la superficie no contiene restos de suciedad o ceras. Aplicar directamente.
- **Sobre superficies de cemento, yeso, escayola, pladur**, aplicar directamente sobre estas superficies una vez limpias. Aplicar una primera mano al uso o diluida entre un 5-10% de agua.

Efecto "Shabby Chic"

El efecto Shabby Chic es un efecto decorativo que mezcla lo antiguo y desgastado con lo moderno y elegante. Lijar la superficie para eliminar restos de pintura o suciedad y aplicar directamente con una brocha o pincel. Aplicar una primera mano de pintura cubriendo totalmente la superficie. Una vez seco pasar un trapo o esponja mojada, a continuación con un estropajo verde o lija fina frotar la superficie ejerciendo más presión en los bordes y esquinas o partes donde se quiera ver el fondo natural de la madera.

Efecto Decapé

Para este efecto debemos aplicar 2 manos de colores, uno claro y otro más oscuro. Lijar la superficie para eliminar restos de pinturas o suciedad y aplicar directamente con una brocha o pincel. Aplicaremos una primera mano de pintura en color más claro y una vez seca 4-6 horas, aplicaremos una segunda mano en color más fuerte. Cuando esté seca la segunda mano humedeceremos la superficie y pasaremos una lija fina o estropajo verde frotando suavemente sobre los puntos que queramos destacar hasta llegar a la pintura de primera mano. No ejercer mucha presión con la lija para no llegar a la madera.

CHALK VARNISH AMARTO - Barniz al agua en acabado Mate, Satinado o Brillo para proteger la pintura Chalk Paint.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No está recomendado para utilizar en suelos de terrazas, escaleras o áreas donde se deba pisar.

No resiste la limpieza de productos químicos corrosivos.

No utilizar sobre superficies húmedas o mojadas sin preparar previamente.

No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos en el medio. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 750 ml.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

FICHA TÉCNICA

CHALK PAINT
BASE MEDIA

Interior

pintura efecto tiza

- Excelentes resultados
- Renovación de muebles
- Acabado mate
- Gran poder cubriente
- Decoración vintage
- Aroma floral
- Aplicación directa sobre la superficie.

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua con marcado efecto tiza para conseguir cualquier color del Sistema Tintométrico Tecnimac. Cubre con una sola capa. No requiere imprimación previa. Acabado final con Chalk Varnish al agua.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para decoración y restauración en trabajos de:

- Bricolaje
- Artesanía
- Manualidades

Sobre superficies de:

- Madera
- Yeso
- Ladrillo
- Cemento
- Piedra

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Blanco Medio
Tintado:	Sistema Tintométrico Tecnimac
Aspecto:	Mate
Dilución y limpieza:	Agua
A brocha o rodillo:	Al Uso
A pistola:	Al Uso
Densidad:	1,60 +/- 0,02
Resistencia al frote húmedo:	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
Rendimiento:	8-10 m ² /l.
Pigmento:	Bioxido de Titanio
pH:	7-9
Secado al tacto:	30-60 min a 20°C
Repintado:	3-4 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro.

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/L): 200 g/l.

Contenido máx. en C.O.V.: 1,38 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES

Preparación de la superficie

- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de humedad.
- Eliminar el polvo, grasa, ceras u otros contaminantes en mal estado.
- Se recomienda lijar la madera nueva antes de pintarla.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Producto al uso.
- Si es necesario diluir con agua, aplicar entre un 5-10% de agua.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

CHALK PAINT BASE MEDIA

FICHA TÉCNICA

pintura efecto tiza

Interior

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación

INSTRUCCIONES

- **Sobre superficies de madera viejas barnizadas**, comprobar que el barniz está bien adherido a la superficie y no contiene restos de suciedad o ceras. Aplicar directamente.
- **Sobre superficies de cemento, yeso, escayola, pladur**, aplicar directamente sobre estas superficies una vez limpias. Aplicar una primera mano al uso o diluida entre un 5-10% de agua.

Efecto "Shabby Chic"

El efecto Shabby Chic es un efecto decorativo que mezcla lo antiguo y desgastado con lo moderno y elegante. Lijar la superficie para eliminar restos de pinturas o suciedad y aplicar directamente con una brocha o pincel. Aplicar una primera mano de pintura cubriendo totalmente la superficie. Una vez seco pasar un trapo o esponja mojada, a continuación con un estropajo verde o lija fina frotar la superficie ejerciendo más presión en los bordes y esquinas o partes donde se quiera ver el fondo natural de la madera.

Efecto Decapé

Para este efecto debemos aplicar 2 manos de colores, uno claro y otro más oscuro. Lijar la superficie para eliminar restos de pinturas o suciedad y aplicar directamente con una brocha o pincel. Aplicaremos una primera mano de pintura en color más claro y una vez seca 4-6 horas, aplicaremos una segunda mano en color más fuerte. Cuando esté seca la segunda mano humedeceremos la superficie y pasaremos una lija fina o estropajo verde frontando suavemente sobre los puntos que queramos destacar hasta llegar a la pintura de primera mano. No ejercer mucha presión con la lija para no llegar a la madera.

CHALK VARNISH AMARTO - Barniz al agua en acabado Mate, Satinado o Brillo para proteger la pintura Chalk Paint.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No está recomendado para utilizar en suelos de terrazas, escaleras o áreas donde se deba pisar.
No resiste la limpieza de productos químicos corrosivos.
No utilizar sobre superficies húmedas o mojadas sin preparar previamente.
No se debe pintar sobre la pintura plástica con pinturas sintéticas o solventes.
No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.
No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.
Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos en el medio. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 14 L. - 4 L.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

FICHA TÉCNICA

CHALK PAINT

BASE TR

Interior

pintura efecto tiza

- Excelentes resultados
- Renovación de muebles
- Acabado mate
- Gran poder cubriente
- Decoración vintage
- Aroma floral
- Aplicación directa sobre la superficie

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua con marcado efecto tiza para conseguir cualquier color del Sistema Tintométrico Tecnimac. Cubre con una sola capa. No requiere imprimación. Acabado final con Chalk Varnish al agua.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para decoración y restauración en trabajos de:

- Bricolaje
- Artesanía
- Manualidades

Sobre superficies de:

- Madera
- Yeso
- Ladrillo
- Cemento
- Piedra

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Natualza:	Acrílica
Color:	Incoloro
Tintado:	Sistema Tintométrico Tecnimac
Aspecto:	Mate
Disolución y limpieza:	Agua
A brocha o rodillo:	Al uso
A pistola:	Al uso
Densidad:	1,60 +/- 0,02
Resistencia al frote húmedo:	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
Rendimiento:	8-10 m ² /l.
Pigmento:	Bioxido de Titanio
pH:	7-9
Secado al tacto:	30-60 min a 20°C
Repintado:	3-4 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro.

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/L): 200 g/l.

Contenido máx. en C.O.V.: 1,38 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN**Preparación de la superficie****INSTRUCCIONES**

- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de humedad.
- Eliminar polvo, grasa, ceras u otros contaminantes en mal estado.
- Se recomienda lijar la madera nueva antes de pintarla.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Producto al uso.
- Si es necesario diluir con agua, aplicar entre un 5-10% de agua.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

CHALK PAINT BASE TR Interior

pintura efecto tiza

FICHA TÉCNICA

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de Aplicación

INSTRUCCIONES

- **Sobre superficies de madera viejas banizadas**, comprobar que el barniz está bien adherido y la superficie no contiene restos de suciedad o ceras. Aplicar directamente.
- **Sobre superficies de cemento, yeso, escayola, pladur**, aplicar directamente sobre estas superficies una vez limpias. Aplicar una primera mano al uso o diluida entre un 5-10% de agua.

Efecto "Shabby Chic"

El efecto Shabby Chic es un efecto decorativo que mezcla lo antiguo y desgastado con lo moderno y elegante. Lijar la superficie para eliminar restos de pinturas o suciedad y aplicar directamente con una brocha o pincel. Aplicar una primera mano de pintura cubriendo totalmente la superficie. Una vez seco pasar un trapo o esponja mojada, a continuación con un estropajo verde o lija fina frotar la superficie ejerciendo más presión en los bordes y esquinas o partes donde se quiera ver el fondo natural de la madera.

Efecto Decapé

Para este efecto debemos aplicar 2 manos de colores, uno claro y otro más oscuro. Lijar la superficie para eliminar restos de pinturas o suciedad y aplicar directamente con una brocha o pincel. Aplicaremos una primera mano de pintura en color más claro y una vez seca 4-6 horas, aplicaremos una segunda mano en color más fuerte. Cuando esté seca la segunda mano humedeceremos la superficie y pasaremos una lija fina o estropajo verde frotando suavemente sobre los puntos que queramos destacar hasta llegar a la pintura de primera mano. No ejercer mucha presión con la lija para no llegar a la madera.

CHALK VARNISH AMARTO - Barniz al agua en acabado Mate, Satinado o Brillo para proteger la pintura Chalk Paint.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No está recomendado para utilizar en suelos de terrazas, escaleras o áreas donde se deba pisar.

No resiste la limpieza de productos químicos corrosivos.

No utilizar sobre superficies húmedas o mojadas sin preparar previamente.

No se debe pintar sobre la pintura plástica con pinturas sintéticas o solventes.

No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos en el medio. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 14 L. - 4 L.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.