

FICHA TÉCNICA

ESMALTE AZULEJOS
MATE

Interior-Exterior

baños y cocinas al agua

- Gran dureza y resistencia
- No amarillea
- Acabados finos y lisos
- Secado rápido
- Gran dureza e impermeabilidad

DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico para la renovación de baños y cocinas, no necesita imprimación. Resistente a salpicaduras de jabón y aceites. Muy lavable, no amarillea.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para proteger y decorar:

- Baldosas
- Azulejos
- Cerámica
- Yeso
- Escayola
- Cemento
- Puertas y mobiliario
- Radiadores
- Tuberías

NOTA IMPORTANTE

No utilizar en zonas de inmersión ni condensación constante.
No utilizar en suelos, duchas, bañeras, lavabos, fregaderos, etc.

Antes de pintar sobre baldosas con juntas de silicona, hay que eliminarlas y una vez pintadas volver a sellarlas, ya que la pintura no tiene adherencia sobre las siliconas.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Disolución y limpieza:	Agua
A brocha o rodillo:	5-10% de agua
A pistola:	8-12% de agua
Densidad:	
Punto de inflamación:	No inflamable
Rendimiento:	13-15 m ² /l.
Pigmento:	Bioxido de titanio
pH:	
Secado al tacto:	2 horas
Repintado:	6-8 horas
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad.

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/D): 130 g/l.

Contenido máx. en C.O.V.: 3,16 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

INSTRUCCIONES

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.

Mezclado del producto

- Mezcle bien ante de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Cuando lo apliquemos a brocha o rodillo se debe diluir entre un 5-10% de agua.
- Si se aplica a pistola se puede diluir entre un 8-12% de agua.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

ESMALTE AZULEJOS MATE

Interior-Exterior

FICHA TÉCNICA

baños y cocinas al agua

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación

INSTRUCCIONES

Lijar suavemente la superficie a pintar, a continuación aplicaremos de 2 a 3 manos de Esmalte azulejos según el espesor y acabado que queramos conseguir.

Se puede lavar pasados 7 días con un detergente suave.
No utilizar productos abrasivos, estropajos o cepillos que puedan rayar el esmalte.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con agua inmediatamente después de usarlos.
Los equipos de aplicación se lavarán con abundante agua inmediatamente después de su aplicación.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicar sobre siliconas de sellado.
No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas.
No mezclar con otros productos.
No aplicar a temperaturas extremas tanto frío como calor.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.
Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.
Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar a producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 2,5 L. - 750 ml.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.