

## FICHA TÉCNICA

## GÓTIKO

Interior

pintura decorativa

- Contiene partículas blancas y negras
- Lavable
- Producto no inflamable
- No amarillea
- No perjudica la piel

## DESCRIPCIÓN

Nuevo producto de alta decoración, mediante la combinación de las distintas partículas blancas y negras que contiene recrea un ambiente moderno con efectos difuminados en varias tonalidades.

## USOS RECOMENDADOS

Sirve para decorar superficies de:

- Yeso
- Escayola
- Cemento

Imprimadas anteriormente con su fondo correspondiente.

## DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

<b>Naturaleza:</b>	Acrílica
<b>Color:</b>	Neutro + Partícula Negra
<b>Tintado:</b>	Entonador
<b>Fondo:</b>	Básico - M
<b>Aspecto:</b>	Semimate
<b>Disolución y limpieza:</b>	Al Uso
<b>Densidad:</b>	1,59 +/- 0,02
<b>Resistencia frote húmedo:</b>	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
<b>Rendimiento:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pigmento:</b>	Bioxido de Titanio
<b>pH:</b>	8
<b>Secado al tacto:</b>	8-10 horas a 20°C
<b>Repintado:</b>	12 horas a 20°C
<b>Toxicidad:</b>	Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro.

**Valor límite de la UE para el producto (Cat A/I): 200 g/l.**

**Contenido máx. en C.O.V.: 0,48 g/l.**

## PROCESOS DE APLICACIÓN

## Preparación de la superficie

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.

## Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Producto al uso.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.

## INSTRUCCIONES



PINTURAS DE DISEÑO  
**AMARTO**

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

# GÓTIKO

Interior  
pintura decorativa

## FICHA TÉCNICA

### PROCESOS DE APLICACIÓN

#### Método de aplicación

### INSTRUCCIONES

Prepararemos la superficie aplicando 1 o 2 manos de Fondo Básico, una vez que esté seca aplicaremos el producto Gótico.  
Mezclar 1 bote de entonador de 0,250 ml (Ver Carta de Colores) con 1 bote de Gótico de 2,5 L. Para su aplicación utilizaremos una paletina especial, con la cual aplicaremos movimientos transversales de arriba hacia abajo.

Es aconsejable que el producto lo aplique una sola persona ya que cambiaríamos la presión que ejercemos en la paletina y se podrían notar cortes que harían un mal efecto. Aplicable sobre paredes lisas, gotelé o rayados.

Es aconsejable mezclar el entonador con el producto manualmente para no romper las partículas del producto.

Aplicar a paletina Tierras Antiguas.

#### Limpieza de Herramientas

Las paletinas y espátulas de chafar Tierras se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Si se ha secado la pintura dentro del equipo podemos utilizar aguarrás o disolvente para ablandar la pintura y después procederemos a limpiar con abundante agua para que no queden restos de disolventes y pueda contaminar el equipo para otra aplicación.

### LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No está recomendado para utilizar en suelos de terrazas, escaleras o áreas donde se deba pisar.

No resiste la limpieza de productos químicos corrosivos.

No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas sin preparar previamente.

No se debe pintar sobre la pintura plástica con pinturas sintéticos o solventes.

No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

### PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad ([www.amarto.com](http://www.amarto.com))

### ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio y de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

### PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 2,5 L.



PINTURAS DE DISEÑO  
**AMARTO**

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.