

FICHA TÉCNICA

KENIA

Exterior / Interior

pintura decorativa

- Efecto Arena
- Lavable
- No contiene disolventes
- Producto no inflamable
- No perjudica

DESCRIPCIÓN

Pinturas con efectos táctiles y visuales que darán a su vivienda un estilo personal, haciendo contrastes en dos tonalidades con un mismo color. Efecto Arena.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para decorar superficies de:

- Yeso
- Escayola
- Cemento

Imprimadas anteriormente con su fondo correspondiente.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Neutro
Tintado:	Entonador o Colorante agua Tintamar máx. 5% sobre pintura
Fondo:	Primer
Aspecto:	Semibrillo
Disolución y limpieza:	Al Uso
Densidad:	1,77 +/- 0,02
Resistencia frote húmedo:	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
Rendimiento:	5-6 m ² /l.
Pigmento:	Bioxido de Titanio
pH:	7-9
Secado al tacto:	4-5 horas a 20°C
Repintado:	12 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro.

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/I): 200 g/l.

Contenido máx. en C.O.V.: 0,88 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN**Preparación de la superficie**

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Producto al uso.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.

INSTRUCCIONES

PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

KENIA Exterior / Interior

FICHA TÉCNICA

pintura decorativa

PROCESOS DE APLICACIÓN**Método de aplicación****INSTRUCCIONES**

Es muy importante aplicar el Fondo Primer, ya que se necesita un fondo brillante para que éste no absorba y se pueda dejar un acabado perfecto, sin que se noten cortes. Aplicaremos 1 o 2 manos de Fondo Primer y una vez que esté totalmente seco, procederemos a aplicar el producto Kenia, mezclar 1 bote de entonador de 0,250ml (Ver Carta de Colores) con 1 bote de Kenia 3 L., mezclando los productos hasta homogeneizar el color.

El producto es muy sencillo de aplicar ya que se necesita una paletina profesional para su aplicación e iremos dando trazos en varias direcciones, arrastrando el producto arenoso para dejar zonas más cubrientes que otras y crear el efecto deseado.

Aplicar a brocha profesional o paletina de Tierra Antiguas. Sobre superficies en mal estado se deberá de sanear las zonas afectadas, eliminando y sellando el material que no esté bien adherido a la superficie, limpiando el polvo o suciedad que pudiera contener. Remover el contenido hasta su total homogeneización.

Limpieza de Herramientas

Las brochas profesionales o paletinas de Tierras Antiguas, se lavarán con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No está recomendado para utilizar en suelos de terrazas, escaleras o áreas donde se deba pisar. No resiste la limpieza de productos químicos corrosivos. No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas sin preparar previamente. No se debe pintar sobre la pintura plástica con pinturas sintéticas o solventes. No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional. Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase. Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado. Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 3 L.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.