

FICHA TÉCNICA

MURO ANTIGUO Efecto Rústico

Exterior - Interior

pintura decorativa

- *Recrea ambientes antiguos*
- *No perjudica la piel*
- *Efecto Rústico*
- *No es corrosiva*
- *No contiene disolventes*
- *Producto Decorativo*
- *Producto no inflamable*

DESCRIPCIÓN

Material pastoso, fabricado a base de resinas celulósicas, que crea un aspecto piel de melocotón. Recrea ambientes antiguos y el efecto rústico de antaño. Acabado con Pátina Sahara o Pinturas Plásticas.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para decorar superficies de:

- Yeso
- Escayola
- Cemento
- Sobre Pinturas plásticas Imprimadas anteriormente con su fondo correspondiente.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Color:	Blanco
Acabado:	Pátina Sahara
Fondo:	Básico
Aspecto:	Mate
Disolución y limpieza:	Al Uso
Densidad:	1,75 +/- 0,02
Resistencia frote húmedo:	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
Rendimiento:	0,8-1 m ² /l.
pH:	7-9
Secado al tacto:	30-60 min a 20°C
Repintado:	6-8 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad.

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/I): 200 g/l.

Contenido máx. en C.O.V.: 0,89 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre, o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Producto al uso.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

MURO ANTIGUO Efecto Rústico

FICHA TÉCNICA

Interior

fondos y acabados decorativos

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación

INSTRUCCIONES

Aplicaremos una primera mano de Fondo Básico y una vez que esté seca procederemos a aplicar el Muro Antiguo.

Se aplicará a llana, rodillo, espátula, etc., según el aspecto deseado que se quiera conseguir. Si se aplica a rodillo es aconsejable utilizar un rodillo de lana para dejar una mayor carga de producto en la pared.

Cuando el producto esté totalmente seco procederemos a aplicar las Pátina Sahara (Ver Carta de Colores) para dejar el acabado en el color deseado.

Aplicar a llana de plástico, espátula o rodillo de lana.

Sobre superficies en mal estado se deberá de sanear las zonas afectadas, eliminando y sellando el material que no esté bien adherido a la superficie, limpiando el polvo o suciedad que pudiera contener.

Remover el contenido hasta su total homogeneización.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Los equipos de aplicación se lavarán con agua abundante inmediatamente después de su aplicación.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas.

No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 15 Kg. - 5 Kg.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.