

FICHA TÉCNICA

QUITAMANCHAS ANTIHUMEDAD

Exterior-Interior
pintura sintética

- Antioxidante
- Repintable
- Lavable
- Resistente a la humedad
- Máxima blancura

DESCRIPCIÓN

Pintura sintética al disolvente para aislar y eliminar manchas de humedad, humos, grasa, nicotina, etc., sobre superficies de obra como el cemento, hormigón, yeso, piedra o ladrillo, aunque estén húmedos. Alto poder de cubrición.

USOS RECOMENDADOS

- Cemento
- Yeso
- Hormigón
- Ladrillo
- Piedra

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Sintética
Color:	Blanco
Tintado:	Colorante al agua Tintamar - máx. 8% sobre pintura
Aspecto:	Mate
Disolución y limpieza:	Disolvente
A brocha o rodillo:	5-10% Disolvente
A pistola:	10-15% Disolvente
Densidad:	1,6 +/- 0,02
Resistencia al frote húmedo:	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
Rendimiento:	7-9 m ² /l.
pH:	
Secado al tacto:	30-60 min a 20°C
Repintado:	2-4 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/i): 500 g/l.
Contenido máx. en C.O.V.: 382,15 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

INSTRUCCIONES

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- El producto se diluirá solamente con disolvente.
- Cuando lo apliquemos a brocha o rodillo se debe diluir entre un 5-10% de disolvente.
- Si se aplica a pistola se puede diluir entre un 10-15% de disolvente.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

QUITAMANCHAS ANTIHUMEDAD

pintura sintética

FICHA TÉCNICA

Exterior-Interior

PROCESOS DE APLICACIÓN**Método de aplicación****INSTRUCCIONES**

La pintura quitamanchas antihumedad es aconsejable aplicar dos manos siguiendo las siguientes instrucciones:

- Procederemos a aplicar directamente sobre la mancha que se quiera eliminar, manchas de humo, humedad, manchas de nicotina, hollín, etc. y se dejará secar durante mínimo 6 horas, para que el producto actúe.
- Una vez que el producto esté bien seco procederemos a aplicar una segunda mano y cuando esté totalmente seco procederemos a repintar con el producto acabado que se requiera aconsejablemente con un apintura plástica al agua.
- Sobre superficies en mal estado se deberá de sanear las zonas afectadas, eliminando y sellando el material que no esté bien adherido a la superficie, limpiando el polvo o suciedad que pudiera contener.

Remover el contenido hasta su total homogeneización.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con disolvente, inmediatamente después de usarlos. Los equipos de aplicación se lavarán con disolvente abundante inmediatamente después de su aplicación. Si se ha secado la pintura dentro del equipo podemos utilizar aguarrás o disolvente para ablandar la pintura y después procederemos a limpiar con abundante agua para que no queden restos de disolventes y pueda contaminar el equipo para otra aplicación.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No está recomendado para utilizar en suelos de terrazas, escaleras o áreas donde se deba pisar. No resiste la limpieza de productos químicos corrosivos.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional. Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase. Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado. Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

**ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE**

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 4 L. - 750 ml.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.