

## FICHA TÉCNICA

## VELADURA GRIEGA

Interior/Exterior

pintura decorativa

- Veladura Antigua
- Lavable
- No contiene disolventes
- Producto no inflamable
- No perjudica la piel

## DESCRIPCIÓN

Veladura antigua para decoración de interior y exterior que permite crear diversos ambientes, mezclando innumerables combinaciones cromáticas.

## USOS RECOMENDADOS

Sirve para decorar superficies de:

- Yeso
- Escayola
- Cemento

Imprimadas anteriormente con su fondo correspondiente.

## DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

<b>Naturaleza:</b>	Vinil-Veova
<b>Color:</b>	Neutro
<b>Tintado:</b>	Entonador o colorante agua Tintamar máx. 5% sobre pintura
<b>Fondo:</b>	Primer
<b>Aspecto:</b>	Semibrillo
<b>Disolución y limpieza:</b>	Al Uso
<b>Densidad:</b>	1,02 +/- 0,02
<b>Resistencia frote húmedo:</b>	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
<b>Rendimiento:</b>	14-16 m <sup>2</sup> /l.
<b>pH:</b>	7
<b>Secado al tacto:</b>	4-6 horas a 20°C
<b>Repintado:</b>	8 horas a 20°C
<b>Toxicidad:</b>	Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro.

**Valor límite de la UE para el producto (Cat A/l): 200 g/l.**

**Contenido máx. en C.O.V.: 22,35 g/l.**

## PROCESOS DE APLICACIÓN

## Preparación de la superficie

## INSTRUCCIONES

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.

## Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Producto al uso.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.



PINTURAS DE DISEÑO  
**AMARTO**

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

# VELADURA GRIEGA

Interior/Exterior

## fondos y acabados decorativos

FICHA TÉCNICA

### PROCESOS DE APLICACIÓN

#### Método de aplicación

### INSTRUCCIONES

Es muy importante aplicar el Fondo Primer, ya que se necesita un fondo brillante para que éste no absorba y se pueda dejar un acabado perfecto, sin que se noten cortes.

Aplicaremos 1 ó 2 manos de Fondo Primer y una vez que esté totalmente seco, procederemos a aplicar la Veladura. Mezclar 1 bote de entonador de 0,250 ml. (Ver Carta de colores) con 1 bote de Veladura Griega de 3 L., mezclando los productos hasta homogeneizar el color.

A continuación aplicaremos la veladura griega en paños no superiores a 3-4 m<sup>2</sup> con un rodillo de hilo, seguidamente estando húmeda la pared, pasaremos el rodillo de gamuzas, tampón, trapo, espátula de plástico, guantes o herramientas a utilizar, para conseguir el efecto deseado.

Aplicar con rodillo de gamuzas, talocha efecto mármol, tampón mármol, rodillo de efectos o manopla.

Sobre superficies en mal estado, se deberá de sanear las zonas afectadas, eliminando y sellando el material que no esté bien adheido a la superficie, limpiando el polvo o suciedad que pudiera contener. Remover el contenido hasta su total homogeneización.

#### Limpieza de Herramientas

Los rodillos de gamuzas, talochas efecto mármol, tampones mármol, rodillos de efectos o manoplas, se lavarán con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

### LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No está recomendado para utilizar en suelos de terrazas, escaleras o áreas donde se deba pisar.

No resiste la limpieza de productos químicos corrosivos.

No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas sin preparar previamente.

No se debe pintar sobre la pintura plástica con pinturas sintéticas o solventes.

No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

### PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad ([www.amarto.com](http://www.amarto.com))

### ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

### PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 3 L. - 750 ml.



PINTURAS DE DISEÑO  
**AMARTO**

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.